

Caractéristiques techniques

KIT VIGIK comprenant:

---- 1 centrale 2 portes VPROG :

- Système autonome et compact, simple à installer ne nécessitant **ni programmateur, ni minitel, ni PC**
- Boîtier ABS avec connecteurs débrochables et fixation RAIL DIN (13 modules)
- Lecteur d'apprentissage intégré à la centrale
- Afficheur LCD 2 X 16 caractères rétro éclairés
- Touches de navigation et validation / invalidation pour les menus et sous menus
- Lecteur de cartes à puce intégré pour l'ajout de service et la sauvegarde externe de la programmation
- Port série RS 232 pour imprimante type série
- Gestion des services VIGIK® intégrant la gestion des résidents
- Programmation des badges résidents par apprentissage
- Centrale 2 portes
- 50 badges services
- 5 services préchargés : La Poste, France Telecom, EDF-GDF et ADREXO
- 1000 badges résidents ou tertiaires
- Traçabilité derniers évènements : 500 "Badge résident" - 500 "Service"
- Gestion horaire : 8 jours types - 8 semaines types

---- 1 lecteur type T25 - VT25 :

- Tête VIGIK type T25 résistante au vandalisme
- Boîtier en ABS noir
- Montage en lieu et place du canon PTT
- Connecteur débrochable
- Epaisseur tête 12 mm et ø34 mm



Réf : VIGISET

Code : 120100

EAN : 3700596352916

- Voyant lumineux indiquant la lecture du badge et l'ouverture de la porte
- Technologie MIFARE 13,56 MHz
- Accepte les badges VBR et KEY pour l'accès des résidents
- Accepte les badges VIGIK des sociétés de services (La Poste, ADREXO, EDF
...)
- Liaison avec la centrale : 4 fils

----- 1 alimentation PS1215DIN :

- Alimentation 230 V
- 12 Vcc / 1,5 A
- Fixation par rail DIN 8 modules ou par vis