

Module clavier 100 codes, 2 relais

Réf : GFAC

Code : 120473

EAN : 4968249509424

Caractéristiques techniques

- Façade MSHP (Moulée Sous Haute Pression) : alliage métallique procédé Die-casting 1,5 mm d'épaisseur
- Utilisation extérieure
- 2 voyants d'ouverture de porte
- Alimentation **séparée** 12 V / 24 V continu ou alternatif (réf 40781)
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touche 5 repérée pour les malvoyants
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)
- Teinte peinture époxy possible en option : choix parmi la palette des RAL standards (nous consulter)
- Finition laiton, chrome ou nickel mat en option (nous consulter)
- RAZ



Remarque

Ne permet pas de gérer le défilement des noms