AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : DGM10

Code : 120808

EAN : 3700596355849

## Caractéristiques techniques




Pack entièrement programmé composé de : DGM1 x 1 + PVP x 10 + 40781 x1

- Centrale DGM1 :
  - Homologation PS 200306-01
  - 1 porte
  - 30 services VIGIK
  - Borniers débrochables
  - Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
  - Consommation centrale 300 mA max
  - Boîtier en ABS
  - Livré sous carton à l'unité avec une tête de lecture et notice
  - Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème (2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms jusqu'à 10m.
  - Auto diagnostique de la centrale
  - Temporisation de 2 à 20 secondes
  - LED de signalisation de fonctionnement de la tête.
  - 200 badges résidant max programmables par apprentissage
- Badges PVP :
  - Badge de proximité pour centrale VIGIK, 1 porte DGM1
  - Ultra résistant
  - Polycarbonate
  - Double technologie Vigik et proximité
- Alimentation 40781 :
  - Alimentation 230 Vac /12 Vac 1,5 A

Réf : DGM10

Code : 120808

EAN : 3700596355849

- Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis