

Réf : DGM11

Code : 120809

EAN : 3700596355856

Caractéristiques techniques

Pack entièrement programmé composé de : DGM1 x 1 + PVP x 11 + 40781 x1

- Centrale DGM1 :

- Homologation PS 200306-01
- 1 porte
- 30 services VIGIK
- Borniers débrochables
- Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
- Consommation centrale 300 mA max
- Boîtier en ABS
- Livré sous carton à l'unité avec une tête de lecture et notice
- Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème
(2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms
jusqu'à 10m.
- Auto diagnostique de la centrale
- Temporisation de 2 à 20 secondes
- LED de signalisation de fonctionnement de la tête.
- 200 badges résistant max programmables par apprentissage

- Badges PVP :

- Badge de proximité pour centrale VIGIK, 1 porte DGM1
- Ultra résistant
- Polycarbonate
- Double technologie Vigik et proximité

- Alimentation 40781 :

- Alimentation 230 Vac /12 Vac 1,5 A



ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : DGM11

Code : 120809

EAN : 3700596355856

- Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis