AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: DGM27

Code: 120815

EAN: 3700596355917

Caractéristiques techniques

Pack entièrement programmé composé de : DGM1 x 1 + PVP x 27 + 40781 x1

- Centrale DGM1:
 - Homologation PS 200306-01
 - 1 porte
 - 30 services VIGIK
 - o Borniers débrochables
 - Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
 - Consommation centrale 300 mA max
 - o Boîtier en ABS
 - o Livré sous carton à l'unité avec une tête de lecture et notice
 - Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème
 (2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms jusqu'à 10m.
 - o Auto diagnostique de la centrale
 - o Temporisation de 2 à 20 secondes
 - o LED de signalisation de fonctionnement de la tête.
 - o 200 badges résidant max programmables par apprentissage
- Badges PVP:
 - Badge de proximité pour centrale VIGIK, 1 porte DGM1
 - o Ultra résistant
 - Polycarbonate
 - o Double technologie Vigik et proximité
- Alimentation 40781:
 - o Alimentation 230 Vac /12 Vac 1,5 A

CRITIC GOT THE ASSOCIATION OF ASSOCI

Réf : DGM27 1/2 page(s)

AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: DGM27

Code: 120815

EAN: 3700596355917

• Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis

Réf : DGM27 2/2 page(s)