

## Kit vidéo encastré comprenant : 1 platine JKDVF, 1 moniteur JM4MED & 1 alim.PS2420D

Réf : JMS4AEDF

Code : 130301

EAN : 4968249591108

### Caractéristiques techniques

- Kit comprenant : 1 x JM4MED + 1 x JKDVF + 1 x PS2420D
- JM4MED :
  - **Ecran 7" et tactile**
  - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
  - Moniteur design et extra plat
  - **Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité**
  - Compensation du contre-jour par la touche «ADJUST»
  - Contrôle du mode plein écran, **grand angle 170° et zoom 9 zones** de la caméra sur le moniteur
  - **Câblage RJ45 - CAT6** entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte
  - Poste supplémentaire vidéo (JM4HD)
  - **Communication mains-libres** ou combiné (discrétion de conversation)
  - **Boucle magnétique au combiné**
  - Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
  - **Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste**
  - Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
  - **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible**
  - **Intercommunication sélectif** sur un poste secondaire ou par appel



## **Kit vidéo encastré comprenant :1 platine JKDVF,1 moniteur JM4MED & 1 alim.PS2420D**

Réf : JMS4AEDF

Code : 130301

EAN : 4968249591108

général

- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- **Transfert en cours d'appel** vers un autre poste secondaire pendant la conversation
- Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
- Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents ...)
- Mode jour / nuit (volume sonore)et visualisation des images
- Réglage de la sonnerie
- Choix de la sonnerie (6)
- Réglage du volume d'écoute
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JMTLI
- JKDVF :
  - Ultra robuste et IP 53
  - Façade en inox 2 mm
  - Fixation encastré
  - Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
  - Eclairage du porte étiquette par LED
  - Touche d'appel une direction
- PS2420D :
  - Alimentation 230 V
  - 24 Vcc / 2 A
  - Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis