

Kit JP plat. inox enc. gd angle, pictos, synthèse, écran 7" tactile & alim.

Réf : JPS4AEDFL

Code : 130324

EAN : 3700596303802

Caractéristiques techniques

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVFL + 1 x PS2420DM

Moniteur JP4MED :

- Ecran 7" & tactile
- Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
- Moniteur design et extra plat
- Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité
- Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
- Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
- Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte
- Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)
- Boucle magnétique au combiné
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
- Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA
- Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la



Kit JP plat. inox enc. gd angle, pictos, synthèse, écran 7" tactile & alim.

Réf : JPS4AEDFL

Code : 130324

EAN : 3700596303802

conversation

- **Sélection des moniteurs** en réception par rapport aux platines Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)
- Mode jour / nuit (volume sonore)
- Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme
- Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)

Platine JPDVFL :

- **IK08 et IP 54**
- Façade en inox massif 2 mm
- Fixation encastrée
- **Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance**
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Eclairage du porte étiquette par LED
- S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
- **1 touche d'appel une direction**

Alimentation PS2420DM :

- Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis