

Centrale de gestion 2 entrées avec afficheur et clavier de programmation

Réf : HECOMGSM

Code : 150000

EAN : 3700596355993

Caractéristiques techniques

- 1 à 2 lecteurs de proximité ou récepteurs HF 868 MHz
- 1 à 2 platines à défilement de noms
- Jusqu'à 26 000 clés résidents ou passes
- Plages horaires sur clés
- Fonction anti-passback
- 100 services VIGIK dont 6 services pré-chargés
- Capacité de 8 000 événements horodatés
- Diagnostic grâce à l'écran sur la centrale
- **Programmation par PC avec le programmeur USB HF**
- Programmation avec HEXACTWEB
- Paramétrage sur place par le clavier sur la centrale
- Modem intégré
- Câblage centrale et lecteur : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et récepteur HF : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et platine: 9/10ème - 300 m maxi
- Alimentation 12 V CC - 1 A
- Température de fonctionnement de -10 °C à +60 °C



Dimensions

- Hauteur : 235 mm
- Largeur : 160 mm
- Profondeur : 70 mm

AIPHONE®

**Centrale de gestion 2 entrées avec afficheur et
clavier de programmation**

Réf : HECOMGSM

Code : 150000

EAN : 3700596355993

Remarque

Pour extension à 2 portes supplémentaires, prévoir HEXTCOMGSM