AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | REMPLACÉE PAR 150067 - HEPLUSSLV3

# *Centrale de contrôle d'accès heplus sans lecteur Vigik*

Réf : HEPLUSSL

Code : 150049

EAN : 3700596307992

## Caractéristiques techniques

- **Centrale Vigik résident sans lecteur**
- 1 porte
- Gestion avec les lecteurs mains libres des claviers codés HEACTR, HEACTOR et HEACTRBK
- Nombre de fiches résidents 500 noms
- Jusqu'à 26 000 clés ou passes
- 30 services VIGIK dont 6 services préchargés
- Sauvegarde débrochable
- Diagnostic de la centrale : info alimentation, lecteur, platine et mémoire débrochable
- Programmation par PC avec le programmateur USB
- Programmation par Internet via HEXACTWEB
- Paramétrage sur place par le terminal portatif de programmation
- Câblage centrale et lecteur : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et platine : 9/10ème - 300 m maxi
- Alimentation 12 V CC - 1 A
- Température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C

## Dimensions

- Hauteur : 75,00 mm
- Largeur : 60,00 mm
- Épaisseur : 18,00 mm