AIPHONE®

Centrale autonome 4 lecteurs (UTL) sécurisée OSDP, logiciel embarqué gestion PC

Réf : AZUTL4

Code : 180005

EAN : 3700596308746

Caractéristiques techniques



- **Centrale de capacité jusqu'à 4 lecteurs**
- **Serveur web intégré affichage minimal 1024 x 768**
- Protocole centrale / lecteur : OSDP
- Entrée d'alimentation 12 VDC / 1,5 A
- 4 relais NO / NF - pouvoir de coupure 48 V AC ou DC sous 2 A max
- 12 entrées logiques avec tension d'entrée 0 - 24 V DC ou AC max
- 4 sorties alimentation 12 V DC / 250 mA
- Interface entrée / sortie : 4 entrées lecteurs paramétrables : RS485 (OSPD)
- Câble réseau / contrôleur : 4 paires CAT6 A
- Câble contrôleur / lecteur : 2 paires torsadées blindées Type LIYCY-P, 0,75 mm²
- **Distance maxi contrôleur / lecteur : 100 m**
- Bornier double colorés et débrochage
- Port Ethernet 10/100 Mbps pour connexion à l'ordinateur (PC ou MAC)
- Température de fonctionnement 0° C à 50° C
- **Montage sur rail DIN 9 modules**

Dimensions

- Hauteur : 95,00 mm
- Largeur : 160,00 mm
- Épaisseur : 60,00 mm

Remarque

Alimentation secourue fortement recommandée AS1250DIN sinon PS1225DM