

# Centrale autonome 4 lecteurs (UTL) sécurisée OSDP, logiciel embarqué gestion PC

Réf : AZUTL4

Code : 180005

EAN : 3700596308746

## Caractéristiques techniques

**PRODUIT DISPONIBLE JANVIER 2026**

- Centrale de capacité jusqu'à 4 lecteurs
  - Serveur web intégré affichage minimal 1024 x 768
  - Protocole centrale / lecteur : OSDP
  - Entrée d'alimentation 12 VDC / 1,5 A
  - 4 relais NO / NF - pouvoir de coupure 48 V AC ou DC sous 2 A max
  - 12 entrées logiques avec tension d'entrée 0 - 24 V DC ou AC max
  - 4 sorties alimentation 12 V DC / 250 mA
  - Interface entrée / sortie : 4 entrées lecteurs paramétrables : RS485 (OSPD)
  - Câble réseau / contrôleur : 4 paires CAT6 A
  - Câble contrôleur / lecteur : 2 paires torsadées blindées Type LIYCY-P, 0,75 mm<sup>2</sup>
  - Distance maxi contrôleur / lecteur : 100 m
  - Bornier double colorés et débrochage
  - Port Ethernet 10/100 Mbps pour connexion à l'ordinateur (PC ou MAC)
  - Température de fonctionnement 0° C à 50° C
  - Montage sur rail DIN 9 modules



## Dimensions

- Hauteur : 95,00 mm
  - Largeur : 160,00 mm
  - Épaisseur : 60,00 mm

## *Remarque*

Alimentation secourue fortement recommandée AS1250DIN sinon PS1225DM