

## Lecteur de proximité, étroit, pose saillie, sécurisé OSDP, LED, IK10 / IP65

Réf : AZLECFINSECUR

Code : 180009

EAN : 3700596308784

### Caractéristiques techniques

PRODUIT DISPONIBLE JANVIER 2026

- Fréquences : 13,56 MHz
- Normes Bluetooth®
- Compatibilités avec les puces MIFARE® DESFire® et badge virtuel NFC et Bluetooth® ANZEN uniquement
- Mode lecture uniquement sécurisée
- Protocole de communication : OSDP™ sécurisé
- Distances de lecture en champs libres : jusqu'à 6 cm avec un badge
- Stockage sécurisé des données dans l'UTL
- Indicateur lumineux : bleu au repos, vert accès autorisé, rouge accès refusé
- Indicateur sonore avec buzzer intégré
- Consommation 150 mA / 12 VDC Max
- Alimentation 7 VDC à 28 VDC
- Connectique bornier débrochable
- Livré avec un câble de 3 m
- Matériaux ABS noir
- Températures de fonctionnement - 30°C à + 70°C
- IP65



### Dimensions

- Hauteur : 110,00 mm
- Largeur : 42,00 mm
- Épaisseur : 22,00 mm

## Lecteur de proximité, étroit, pose saillie, sécurisé OSDP, LED, IK10 / IP65

Réf : AZLECFINSECUR

Code : 180009

EAN : 3700596308784

### Remarque

Compatible uniquement avec les badges de la marque ANZEN