AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : ISSS2GALBM

Code : 200529

EAN : 3700596304502

Caractéristiques techniques



- IP 53, résistante au vandalisme
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- Fixation encastrée, carter d'encastrement fourni
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Prévoir alimentation PS2420DM pour alimentation de la boucle magnétique**
- **Aucun voyant rouge**
- S'installe avec les centrales du système IS
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Touche d'appel une direction
- Micro/HP alimentés par la centrale du système
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC

Dimensions

- Hauteur : 400,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : ISSS2GALBM

Code : 200529

EAN : 3700596304502

Encastrement

- Hauteur : 367,00 mm
- Largeur : 120,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

Remarque

Prévoir alimentation 12 VDC ou 24 VDC.

IDÉAL E.A.S