

Réf : PACKIPDVST

Code : 200709

EAN : 3700596303024

## Caractéristiques techniques

Pack composé de 1 x ISIPDV + 1 x ISSOFT :

ISIPDV : Platine de rue vidéo IP

- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Façade en métal injecté sous haute pression
- Fixation saillie
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT5e ou CAT6
- Platine full IP 1 adresse
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Touche d'appel une direction
- Alimentée par PS2420D ou en POE (Power Over Ethernet) 802,3 af
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- Contact NO/NF sur la platine

ISSOFT : Logiciel IS pour permettre de faire du PC un poste maître avec :

- Conversation audio + visualisation du visiteur
- Ouverture des portes
- Annonces d'urgences ou appel général
- Transfert et renvoi d'appel
- Intercommunication
- Enregistrement d'un film durant la conversation (vidéo + audio)
- Messages d'alerte de visite par e-mails (photo + texte) jusqu'à 10 adresses mail
- Stockage des informations jusqu'à 10 Go sur le P.C.
- Contrôle du mode plein écran, grand angle et zoom de la caméra sur le moniteur
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute



Réf : PACKIPDVST

Code : 200709

EAN : 3700596303024

- Mémoire d'images intégrée ; enregistrement automatique des visiteurs
- **Configuration du système requise :**
- Système d'exploitation : Windows® XP (SP3), Windows® Vista (SP1), ou Windows® 7
- Configuration du P.C.\* :
  - Processeur : 2 GHz ou plus
  - Mémoire système (RAM) : 1 Go RAM ou plus
  - Disque dur : 10 Mo ou plus (espace supplémentaire nécessaire pour l'enregistrement)
  - Carte son : 8 bits full duplex, compatible Direct Sound
  - Ecran : 1024 x 768 ou plus
  - Exécutable : Microsoft(R) .NET Framework 2.0 ou version ultérieure
  - Réseau : Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
- Protocole : TCP/IPv4, UDP/IPv4, SIP, autres
- Bande passante réseau : 320 Kbps à 8 Mbps (par l'interface pour portier vidéo IP)
- **Non compatible MAC OS**

## Remarque

Interface réseau : 10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet, Protocole : TCP, UDP, SIP