AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : ISIPDVALBM

Code : 200716

EAN : 3700596304557

Caractéristiques techniques



- Ultra robuste et IP 53, résistante au vandalisme
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- Fixation saillie
- **Caméra grand angle 170°**, avec éclairage nocturne
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Touche d'appel une direction
- Alimentée par PS2420DM
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- Contact NO/NF sur la platine

Dimensions

- Hauteur : 470,00 mm
- Largeur : 115,00 mm
- Épaisseur : 53,00 mm

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : ISIPDVALBM

Code : 200716

EAN : 3700596304557

Remarque

Interface réseau : 10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet

Protocole : TCP, UDP, SIP

Prévoir alimentation 12 VDC ou 24 VDC PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique