

## Platine vidéo IS 4 BP encastrée sur IP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique

Réf : ISIPDVF4ALBM

Code : 200718

EAN : 3700596304571

### Caractéristiques techniques

- Ultra robuste et IP 53, résistante au vandalisme
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- 2 touches d'appel
- Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie)
- **Caméra grand angle 170°** avec éclairage nocturne
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Alimentée par PS2420DM
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- Contact NO/NF sur la platine



### Dimensions

- Hauteur : 610,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

## Platine vidéo IS 4 BP encastrée sur IP avec synthèse vocale, pictos et boucle magnétique

Réf : ISIPDVF4ALBM

Code : 200718

EAN : 3700596304571

### Encastrement

- Hauteur : 578,00 mm
- Largeur : 125,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

### Remarque

Prévoir obligatoirement ISIPRY

Prévoir alimentation 12 VDC ou 24 VDC PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique

**DELAI 5 SEMAINES**