AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | REMPLACÉE PAR 200970 - IXDVFLACV

Réf : IXDVFCV

Code : 200913

EAN : 3700596304441

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- **Caméra vidéo couleur compatible protocole ONVIF Profil S**
- IP65, IK08
- Perçage VIGIK au diamètre T25 pour contrôle d'accès tertiaire
- **Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S**
- Contact d'ouverture de porte NO/NF
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert clignotant), en communication (orange clignotant), porte ouverte (orange + vert clignotant)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af**

Avec module clavier codé AC10U :

- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche ?0? du clavier (horloge à

Réf : IXDVFCV

Code : 200913

EAN : 3700596304441

prévoir)

- RAZ

Dimensions

- Hauteur : 320,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Encastrement

- Hauteur : 290,00 mm
- Largeur : 120,00 mm
- Profondeur : 45,00 mm