AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : IXBAF4BM

Code : 200924

EAN : 3700596304779

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox 2 mm
- Fixation encastrée carter d'encastrement fourni
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Eclairage du porte étiquette par LED
- 4 boutons d'appel
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (orange clignotant), en communication (vert clignotant), porte ouverte (orange + vert clignotant)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée en POE** (Power Over Ethernet) 802,3
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- **Prévoir alimentation PS2420DM** pour alimenter la boucle magnétique
- Contact NO/NF sur la platine
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)

Dimensions

- Hauteur : 400,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : IXBAF4BM

Code : 200924

EAN : 3700596304779

Encastrement

- Hauteur : 375,00 mm
- Largeur : 124,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

Remarque

Prévoir alimentation 24 VDC PS2420DM

ISIPRY obligatoire