

Réf : IXDVF6BM

Code : 200925

EAN : 3700596305929

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox
- Fixation encastrée
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Caméra vidéo couleur compatible protocole ONVIF**
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- 6 touches d'appel
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (orange clignotant), en communication (vert clignotant), porte ouverte (orange + vert clignotant)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Prévoir alimentation PS2420DM pour la boucle magnétique**
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- Contact NO/NF sur la platine



Dimensions

- Hauteur : 400,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Réf : IXDVF6BM

Code : 200925

EAN : 3700596305929

Encastrement

- Hauteur : 375,00 mm
- Largeur : 124,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

Remarque

Compatible protocole ONVIF. Prévoir alimentation 24 VDC PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique

ISIPRY x 2 obligatoire

DELAI 5 SEMAINES