AIPHONE®

Poste audio blanc IP, SIP, réponse combiné ou mains libres, 1 commande de gâche

Réf : IXRSW

Code : 200933

EAN : 4968249585534

Caractéristiques techniques

- ABS blanc
- **Protocole SIP CISCO**
- **Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S**
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- 1 sortie pour sonorisation externe
- 1 contact en entrée (pour un bouton d'appel déportée par exemple)
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- **Alimenté par switch PoE** (Power Over Ethernet) 802.3.af



Dimensions

- Hauteur : 192,00 mm
- Largeur : 90,00 mm
- Épaisseur : 67,00 mm

Poste audio blanc IP, SIP, réponse combiné ou mains libres, 1 commande de gâche

Réf : IXRSW
Code : 200933
EAN : 4968249585534

Remarque

IX **certifié** avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX **compatible** avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX **compatible** avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor