Platine SIP vidéo IP 1 BP, résist. vandalisme, alu. saillie, pictos et synthèse

Réf : IXDV
Code : 200936
EAN : 4968249540137

Caractéristiques techniques



- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Façade en aluminium massif moulé, peinte, fixation saillie
- IP54, IK08
- **Protocole SIP**
- **Caméra compatible protocole ONVIF profil S**
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée par switch PoE** (Power Over Ethernet) 802.3.af

Dimensions

- Hauteur : 207,00 mm
- Largeur : 115,00 mm
- Épaisseur : 53,00 mm

Platine SIP vidéo IP 1 BP, résist. vandalisme, alu. saillie, pictos et synthèse

Réf : IXDV
Code : 200936
EAN : 4968249540137

Remarque

IX **certifié** avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX **compatible** avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX **compatible** avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor