AIPHONE®

Platine IP, défil. écran tactile 7", b. magnétique - Incompatible PIXGDM710KV

Réf : IXGDM7
Code : 200957
EAN : 4968249567363

Caractéristiques techniques



- **Ecran tactile 7" couleur**
- Défilement des noms par appel par numéro, par liste, par nom, ou par composer du code d'accès d'ouverture de porte
- **Grand angle 170° horizontal et 100° vertical**
- **IP65 / IK08**
- **Résistante au vandalisme**
- **S'alimente en PoE**
- Compatible protocole ONVIF profil S
- Full IP
- 4 entrées d'option pour déclencher la sortie de relais 1 ou la sortie de relais 2 ou les deux 2 sorties de relais pour ouvrir la porte ou déclencher une signalisation externe (flash, lumière)
- **Boucle magnétique alimentée par le PoE**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte SD (non fournie, en option)
- Livrée sans boîtier d'encastrement prévoir IXGDM7BOX

Dimensions

- Hauteur : 347,00 mm
- Largeur : 182,00 mm
- Épaisseur : 12,50 mm

Platine IP, défil. écran tactile 7", b. magnétique - Incompatible PIXGDM710KV

Réf : IXGDM7
Code : 200957
EAN : 4968249567363

Encastrement

- Hauteur : 317,00 mm
- Largeur : 156,00 mm
- Profondeur : 60,00 mm

Remarque

IX **certifié** avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX **compatible** avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX **compatible** avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor