

Moniteur IP, écran tactile 7", mains libres, alim. PoE, boucle magnétique

Réf : IXG2C7L

Code : 200959

EAN : 4968249566991

Caractéristiques techniques

- Ecran tactile 7" couleur
- Intercommunication audio avec postes IXMV7, IXGMK ou avec d'autres moniteurs IXG2C7L à l'intérieur d'un même appartement
- S'alimente en PoE
- Full IP
- Boucle magnétique intégrée au moniteur et alimentée par le PoE
- Monitoring de caméra tierce ONVIF Profile S ou des caméras des platines de rue IX ou IXG (si fonction activée)
- Moniteur saillie (épaisseur 25 mm) pose murale, étrier métallique fourni.
- Encastrement en option possible avec IXGFMK2C7
- Enregistrement audio et vidéo sur carte SD (non fournie, en option)
- Possibilité d'appeler 8 smartphones simultanément
- Bouton d'appel du ou des postes gardien
- Bouton de contrôle d'ascenseurs avec IXGWLC
- QR Code d'enregistrement pour enregistrer jusqu'à 8 applications pour smartphone
- 1 entrée d'option pour sonnette de porte avec IXEA
- 2 sorties de relais pour déclenchement d'une gâche ou d'une signalisation externe lors de la réception d'un appel entrant uniquement



Dimensions

- Hauteur : 148,00 mm
- Largeur : 227,00 mm
- Épaisseur : 25,30 mm

**Moniteur IP, écran tactile 7", mains libres,
alim. PoE, boucle magnétique**

Réf : IXG2C7L

Code : 200959

EAN : 4968249566991

Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor