

Platine porte palière vidéo IP, SIP, ABS, synthèse vocale, pictos et voyants

Réf : IXEA

Code : 200965

EAN : 4968249567820

Caractéristiques techniques

- Façade en ABS peint, fixation saillie
- IP54
- Peut être utilisée en platine **porte palière avec moniteur IX ou IXG**
- **Protocole SIP**
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- **Réglage manuel de la caméra en hauteur**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af
- **Ne pas installer à un angle où l'eau pourrait éclabousser : elle ne pourra pas être évacuée, ce qui entraînerait un dysfonctionnement.**



Dimensions

- Hauteur : 160,00 mm
- Largeur : 100,00 mm
- Épaisseur : 43,50 mm

Platine porte palière vidéo IP, SIP, ABS, synthèse vocale, pictos et voyants

Réf : IXEA

Code : 200965

EAN : 4968249567820

Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor