AIPHONE®

Plat. vid. IP sail. gd angle 170°, 1BP ss contact, Réf: IXDVM SIP, picto, synthèse, étroite

Code: 200994

EAN: 4968249257837

Caractéristiques techniques

- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Caméra grand angle 170°
- Bouton d'appel à détection de présence (sans contact)
- IP54, IK07
- Protocole SIP CISCO & ALCATEL, GENETEC...
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Puissance sonore réglable : 74 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- 1 contact en entrée
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Aucun voyant rouge
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af

Dimensions

Hauteur: 175,00 mm

• Largeur: 48,00 mm

• Épaisseur: 34,00 mm



Réf: IXDVM 1/2 page(s)

AIPHONE®

Plat. vid. IP sail. gd angle 170°, 1BP ss contact, SIP, picto, synthèse, étroite

Réf: IXDVM

Code: 200994

EAN: 4968249257837

Remarque

Sans boucle magnétique.

IX certifié avec IPBX:

• CISCO: cucm

• ALCATEL: oxo & oxe

• AVAYA: office & aura

ASTERISK: Digium System

• GENETEC: Sipelia

 ${\sf IX}\, {\sf compatible}\, {\sf avec}\, {\sf IPBX}\, :$

• MITEL: MiVoice 9.1

• 3CX: V18

• NEC: Univerge SV9100

• UNIFY: OpenScape Business

• FREEPBX: V16

IX compatible avec systèmes:

• SALTO SYSTEMS: Salto Enterprise

• PRYSM: AppVision

• VAUBAN: Visor

Réf : IXDVM 2/2 page(s)