

**Plat. vid. IP sail. gd angle 170°, 1BP ss contact, SIP, picto, synthèse, étroite**

Réf : IXDVM

Code : 200994

EAN : 4968249257837

## Caractéristiques techniques

- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Caméra grand angle 170°
- Bouton d'appel à détection de présence (sans contact)
- IP54, IK07
- Protocole SIP CISCO & ALCATEL, GENETEC...
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Puissance sonore réglable : 74 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- 1 contact en entrée
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Aucun voyant rouge
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af



## Dimensions

- Hauteur : 175,00 mm
- Largeur : 48,00 mm
- Épaisseur : 34,00 mm

**Plat. vid. IP sail. gd angle 170°, 1BP ss contact, SIP, picto, synthèse, étroite**

Réf : IXDVM

Code : 200994

EAN : 4968249257837

## Remarque

Sans boucle magnétique.

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor